

CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS CERRADURAS Y CERRADEROS LÍNEA 06 QUALITY CONTROL CERTIFICATION FOR 06 LINE LOCKS AND LOCK KEEPERS

Componentes de los materiales Material components

Tapas embellecedoras y mecanismo interior External covers and internal mechanism

Tapas en acero inoxidable calidad AISI304 de 1 mm de espesor mínimo garantizado y fabricadas en molde de estampación.
External covers in stainless steel AISI304 quality of 1 mm minimum thickness guaranteed, stamping process.

Mecanismo de cerradura Lock mechanism

Cerradura de embutir de frente en acero ST12 y componentes de zamak. Fabricada en España cumpliendo con la normativa UNE-EN 1174. Empresa certificada según normativa ISO 9001:2015.
Internal lock mechanism with stainless steel ST12 plate and zamak components. Made in Spain following UNE-EN1174 regulations. Producer is certified under ISO 9001: 2015 regulations.

Recubrimiento electrolítico de latonado o niquelado.
Electrolytic brassed and nickel plated process.

Cerradero eléctrico Electric mechanism

Mecanismo eléctrico automático y con desbloqueo para cerraderos de 12V y corriente AC. Testado para 250.000 ciclos. Se pueden suministrar otros mecanismos bajo pedido.
Electric mechanism with delay and unlatching action for lock keepers 12V and AC current. 250.000 tested cycles. Other mechanisms can be supplied under specific request.

Tornillería y cilindros Screws and cylinders

Cilindro europérfil de seguridad multipuntos con 5 llaves de latón niqueladas. Disponibilidad de amaestramiento y suministro de grupos de llaves iguales bajo pedido.
European profile multipoint security cylinder supplied with 5 nickel brass keys. Equal key or master key cylinders are available under request.

Manillas Lever handles


Manecillas y embellecedor ambos en acero inoxidable calidad AISI304.
Lever handles and decorative caps both supplied in AISI304 stainless steel.
Pomos en latón macizo.
Solid brass knobs.

Placas de apriete a vidrio Glass clamping plates


Placas internas de aluminio.
Internal aluminum covers.
Juntas extra adherentes FLEXOID de sp 1,5 mm.
Extra adherent FLEXOID sp 1,5 mm gaskets.

➤ Especificaciones técnicas Technical specifications


06.0




06.0B



P06.0



P06.0B



➤ Características específicas del producto Product Specifications

Adaptable a espesores de cristal de **10 mm**
Suitable for **10 mm** glass thickness

No se requieren muescas en el cristal para su instalación
No cutouts are needed in the glass for the installation

Opción de cerramiento con llave o con pestillo
Both key or latch locking options available

Disponemos de un modelo de cerradura en particular para el caso de fijo laminado lateral combinado con puerta de vidrio templado (ref. 06.0NL/06.0L) compatible con el cerradero de esta serie 06
A specific model of lock (ref. 06.0NL/06.0L) is available in case of a glass tempered door with laminated fix panel, suitable for the 06 lock keeper.

➤ Observaciones Remarks

Origen del producto Product origin

Gedasa certifica que todos los artículos de esta línea de productos se fabrican en España y el proceso de ensamblaje se lleva a cabo en sus instalaciones en Barcelona.
Gedasa certifies that all the articles of this line of products are produced in Spain and entirely assembled in Barcelona (Spain).

Fabricado en España.
Made in Spain.

Firma del fabricante
Signature of the company

Laia Nieto
Gerente
General Manager