

CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS CERRADURAS Y CERRADEROS LÍNEA INSIGNIA QUALITY CONTROL CERTIFICATION FOR INSIGNIA LINE LOCKS AND LOCK KEEPERS

Componentes de los materiales Material components

Tapas embellecedoras External covers

Tapas en acero inoxidable calidad AISI304 de 1 mm de espesor mínimo garantizado y fabricadas en molde de estampación.
External covers in stainless steel AISI304 quality of 1 mm minimum thickness guaranteed, stamping process.

Mecanismo de cerradura Lock mechanism

Cerradura de embutir de frente en acero ST12 y componentes de zamak. Fabricada en España cumpliendo con la normativa UNE-EN 1174.
Internal lock mechanism with stainless steel ST12 plate and zamak components. Made in Spain following UNE-EN1174 regulations.

Recubrimiento electrolítico de latonado o niquelado según norma ISO 1456:2009.
Electrolytic process following ISO 1456:2009 regulations.

Mecanismo eléctrico para cerraderos de 12V y corriente AC. Se pueden suministrar otros mecanismos bajo pedido.
Electric mechanism for lock keepers 12V and AC current. Other mechanisms can be supplied under specific request.

Tornillería y cilindros Screws and cylinders

Cilindro europerfil de seguridad multipuntos con 5 llaves de latón nique-ladas. Disponibilidad de amaestramiento y suministro de grupos de llaves iguales bajo pedido.
European profile multipoint security cylinder supplied with 5 nickel brass keys. Equal key or master key cylinders are available under request.


Manillas Lever handles

Manecillas y embellecedor ambos en acero inoxidable calidad AISI304.
Lever handles and decorative caps both supplied in AISI304 stainless steel.

Placas de apriete a vidrio Glass clamping plates

Diseñadas a medida en poliamida PA6 resistente a rangos de temperatura de -40° a +90°.
Specially designed in PA6 polyamide and has a range level of resistance between -40° and +90°.

Características específicas del producto Product Specifications



Adaptable a espesores de cristal de 8 -10 -12 mm según necesidad del proyecto.
Suitable for 8-10-12 mm glass thickness depending on customer's project request.

Muesca a cristal fácil y con un encaje anti-robo.
Easy glass cut and specially designed to ensure security in case of theft.

↘ Observaciones Remarks

Origen del producto Product origin

Gedasa certifica que todos los artículos de esta línea de productos se fabrican en España y el proceso de ensamblaje se lleva a cabo en sus instalaciones en Barcelona.

Gedasa certifies that all the articles of this line of products are produced in Spain and entirely assembled in Barcelona (Spain)

Fabricado en España.

Made in Spain.

Certificado de titularidad de patente Trademark Certification

La línea de productos insignia ha sido patentada en 2016 y se dispone del registro de modelo de utilidad nº 201631277.

This new insignia line has been already patented in 2016 under patent number 201631277.

Firma del fabricante Signature of the company



Laia Nieto

Gerente

General Manager