

CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA SERIE DE HERRAJES SINTESIS QUALITY CONTROL CERTIFICATION FOR SINTESIS HARDWARE

↘ Especificaciones técnicas Technical specifications

Ancho máximo de la puerta **1000 mm**
Max. Door width

Peso máximo de la puerta de **80 kg**
Max. Door weight

Espesor del vidrio **10 mm**
Glass Thickness

Los herrajes **requieren mecanizado** en el vidrio
Glass cutouts are required for these fittings

P15-002



P15-006



F15-001



Ver todos los herrajes de la serie Sintesis y sus respectivos mecanizados en nuestro catálogo.
See all the fittings of the Sintesis series and their respective machining in our catalog.

↘ Características específicas del producto Product Specifications

- Tapas exteriores de 1mm de grosor en acero inoxidable AISI304 o latón estampado
External covers made of AISI304 stainless steel quality or embossed brass.
- Cuerpos interiores en aluminio extruido de Calidad AlMgSi1F31 / EN AW-6082 y dureza Brinell HB2.5/62.5 Webster.
Internal bodies made of aluminum AlMgSi1F31 / EN AW-6082 quality and Brinell HB2.5/62.5 Webster hardness.
- Otros Componentes: Tornillería en acero inoxidable par de apriete aconsejable de 12 Nm.
Other materials and components: Stainless steel screws 12Nm tightening torque.
- Certificados según la norma UNE – EN755-9/UNE-EN 12020-2.
Certified under UNE – EN755-9/UNE-EN 12020-2 specifications.

↘ Observaciones Remarks

Origen del producto Product origin

Gedasa certifica que este artículo ha sido testado por una empresa externa para certificar su composición química y resistencia.

Gedasa certifies that this article has been tested in order to prove the chemical composition and resistance.

Fabricado en España.
Made in Spain.



Los Componentes de síntesis están fabricados con material reciclable al 80%.
Synthesis products are made of 80% recyclable materials.

Firma del fabricante Signature of the company



Laia Nieto
Gerente
General Manager